

## WC DUPLO MURAL - Bâti-support pour cuvette de WC



Compatible avec: WC suspendu  
 Connexion de coude: DN100 (110 mm, DN90 (90 mm)  
 Gamme de pression dynamique: 0,1 - 10 Bar  
 Position de la plaque: Frontal  
 Position d'arrivée d'eau: Back, Supérieure  
 Profondeur de réservoir (mm): 125  
 Profondeur minimale de fixation (mm): 140  
 Préréglage du type de rinçage: Double chasse  
 3/6 litres  
 Recommandé pour les espaces publics



### Dimensions

Longueur: 500 mm.  
 Largeur: 140 mm.  
 Hauteur: 1120 mm.

### Compatible avec

890102008 EP-1 Dual Electronique en verre -  
 Plaque pour Bâti-support WC

89009900. PL5 DUAL - Plaque pour bâti-  
 support double chasse

89009800. PL4 DUAL - Plaque pour bâti-  
 support double chasse

89009600. Plaque pour bati-support double  
 chasse

89009500. Plaque pour bati-support double  
 chasse

Nos systèmes d'installation In-Wall vous donnent une incroyable flexibilité d'installation pour appareils suspendus et s'adaptent à tous types de murs: larges, avec un rebord ou de faible épaisseur. La gamme est constituée de bâti-supports Pro et de réservoirs Basic.

### Dessins techniques

